

# RO FRESH


RO Fresh to wszechstronne nabiłatowe urządzenie filtrujące i uzdatniające wodę do spożycia. Podaje wodę w trzech temperaturach (gorąca, zimna i pokojowa) oraz gazowaną a także posiada funkcję kostkarki do lodu. Urządzenie obsługuje się za pomocą dotykowego panelu. Można nim napełniać filiżanki, kubki, szklanki i butelki. Posiada wbudowany system filtracyjny.



RO Fresh

- Ekran dotykowy LCD
- Panel diodowy
- Kostkarka do lodu
- Woda gazowana
- Woda gorąca, zimna i letnia
- Intuicyjna wymiana wkładów
- System filtrów RO
- Automatyczne płukanie

## System filtracji



1°  
wkład  
oczyszczania  
wstępnego



2°  
membrana  
osmotyczna  
RO



3°  
wkład  
węglowy  
szlifujący



4°  
lampa  
UV  
sterylizator

## Wymiana wkładów



System oferuje wygodny system wymiany wkładów filtracyjnych - teraz trwa to kilka sekund!

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.

### 1° Wstępne oczyszczanie WYMIANA CO 6 MIESIĘCY

Wkład mechaniczno-węglowy, skutecznie oczyszcza wodę z zawieszin, rdzy, oraz innych zanieczyszczeń mechanicznych. W kolejnym etapie usuwa chlor, zanieczyszczenia organiczne aby chronić membranę.

Max przepł. 1 gal / min. Max ciśn. 100 psi Max temp. 40°C

### 2° Membrana osmotyczna WYMIANA CO 24 MIESIĄCE

Usuwa rozpuszczone zanieczyszczenia, metale ciężkie, bakterie oraz zanieczyszczenia organiczne w procesie odwróconej osmozy, przy zastosowaniu półprzepuszczalnej błony (pory o wielkości 0,0001 µm).

Max przepł. 40 gal/dobę Max ciśn. 100 psi Max temp. 40°C

### 3° Wkład szlifujący WYMIANA CO 18 MIESIĘCY

Poprawia smak i zapach wody.

Max przepł. 0,75 gal / min. Max ciśn. 100 psi Max temp. 40°C

### 4° Sterylizator UV WYMIANA RAZ NA 5 LAT

Skutecznie eliminuje bakterie i wirusy znajdujące się w wodzie.

RO Fresh

Waga netto		22 kg
Zasilanie	Woda gorąca	1 640 W
	Woda zimna	96 W
	Kostkarka	90 W
	Max	1 800 W
Zbiorniki	Woda gaz.	0,7 L
	Woda letnia	2,4 L
	Woda gorąca/zimna	0,57 L / 1,6 L
	Lód	0,52 KG
Wydajność kostkarki		Temp. 20 st. C: 16 min. / cykl - 5 KG / doba Temp. 30 st. C: 19 min. / cykl - 4 KG / doba
Wymiary zewn.		290 W x 520 D x 475 H
Zabezp. przed przegrzaniem		Bimetal
Długość przewodu zasilania		1,6 m.
Klasa IP		IPX1



Żywotność filtrów zależy od jakości wody wejściowej oraz innych czynników zewnętrznych (np. temperatura, częstotliwość użytkowania urządzenia).  
Butla z gazem nie jest elementem zestawu.



www.greenfilter.com.pl

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.

Copyright ©GREEN FILTER.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.